

ASPITROLLEY

PPT220 - PPT390

ASPIRATEURS POUSSIÈRES

Une finition PREMIUM

Tubes inox, fermeture amovible, flexible HILOFLEX, capteur professionnel, interrupteur protégé, sac HEPAFLO et filtre TRITEX de série...

Une ergonomie PREMIUM

Interrupteur à portée de main, système parking, bac pivotant rouge 5L, enrouleur de câble intégré, poignée télescopique (réduction des TMS), station de rangement des accessoires...

Des prestations PREMIUM

Puissance moteur 620W, dépression max 2300mm/CE, débit d'air 32L/sec, 9L/15L de capacité (PPT220/390), 95.98% de filtration de particule à 0.3 μ (filtre + Hepaflo), surface filtrante totale 4500cm²/4800cm² (PPT220/390) (filtre + Hepaflo) niveau sonore (EN60704) 72dB, 10m de câble, 2,4m de flexible, 12,3Kg/12,6Kg (PPT220/390), 355x355x615mm (PPT220), 355x355x655mm (PPT390)...

Kit AS1 inclus (607360)



Garantie 2 ans

Réf. 900275 (PPT220)

Réf. 900261 (PPT390)

PPT220 - 9L

PPT390 - 15L



FICHE PREMIUM

NUMATIC INTERNATIONAL SAS

EAE La Tuilerie
13/17, rue du Valengelier
77500 Chelles
Tel: 01 64 72 61 61
Fax: 01 64 72 61 62

www.numatic.fr

Distribué par :

Numatic
INTERNATIONAL